



BANK
výška cca 700 mm dle spádování podlahy,
Povrch je monolitická ŽB SKOŘEPINA tl.150 mm, C 25 / 30,
s výztuží R10 á 200 mm v obou směrech nebo 1x karisíť
8x150x150mm, osazená při horním povrchu desky , c=min.
35 mm a spřažena s betonovou podlahou min. přesah
výztuže 200 mm. Skladba viz. E.2.2 Řezy

BANK SE STEPEM
výška cca 700 mm dle spádování podlahy, výška stepu 200 mm,
Povrch je monolitická ŽB SKOŘEPINA tl.150 mm, C 25 / 30, s
výztuží R10 á 200 mm v obou směrech nebo 1x karisíť
8x150x150mm, osazená při horním povrchu desky , c=min. 35 mm a
spřažena s betonovou podlahou min. přesah výztuže 200 mm.
Hrana stepu viz. E.3.1.2 hrana betonová. Skladba viz. E.2.2 Řezy

BASKETBALOVÝ KOŠ
Jednosloupová konstrukce
Basketbalová doska, kovová mřížka (rošt), 90 x 120 cm,
povrchová úprava pozink, lakování RAL9005, viz E.3.1.3
kotvení do betonu viz. výrobce

POZNÁMKY

Ilustrační vizualizace, přesné rozměry a detaily prvků popsány
ve výkresech a technické zprávě.

Ve vizualizaci není zobrazeno barevné spektrum betonové
podlahy. Specifikace nátěru bude popsána ve výkresu E.3.5 -
Nátěr betonové podlahy

±0,000 = 146.85 m.n.m Bpv

U/U STUDIO

unicorn/unicon

Zborovská 49, Praha 1

+420 724 819 859

info@uustudio.cz

investor
Mestská časť Bratislava-Rača
Kubačova 21, 831 06 Bratislava

projekt
SKATEPARK BRATISLAVA-RAČA

část	název výkresu
C	Vizualizace 7

vypracoval
Ing. Jiří Kotal

revize	kontroloval
—	Ing. Martin Hrouda

podpis	zodpovědná osoba
	Ing. Martin Hrouda

číslo výkresu	formát	měřítko	datum
C.7	A3	-	02/2020