

KVH hranol 240x120 C24  
a 750, L= 4530 mm

Beton vřec  
C25/30

Dilatace v betonu mezi  
obvodovou zdí podia a schody  
kvůli rozdílnému sedání

Modřín fošny tl.27mm, L= 4,7 m  
kotveny do jechlů vruty se  
zápustnou hlavou A2

Ocel jechl profil 50x30x3  
pozink + nátěr RAL 9005  
á 1000 mm  
kotvený do betonu MKT BZ-M8 A2

ALTERNATIVA KVH HRANOL  
viz soupis prací

Dobetnování u nástupního  
stupně ve spádu 1%

Hrana stávajícího asfaltu  
viz výkres C.2.1

Natavené asfaltové  
 pásy+ochranná nřpová folie, na  
 obvodových zdech podia

KB bloky řl. 300 mm

Základové pásy  
C16/20

**Substrát pro stromy - míra zhutnění a složení viz TZ**

Hrana stávajícího asfaltu  
viz výkres C.2.1



investor

projekt

## ŘEZ D

vypracoval

kontroloval

---

zodpovědná osoba

---

číslo výkresu

měřítko

měřítko                      datum

E.2.3	A3	1:10	02/2020
-------	----	------	---------

E.2.3

A3

1:10 02/2020