



BANK
výška cca 700 mm dle spádování podlahy,
Povrch je monolitická ŽB SKOŘEPINA tl. 150 mm, C 25 / 30,
s výztuží R10 á 200 mm v obou směrech nebo 1x karisít'
8x150x150mm, osazená při horním povrchu desky , c=min.
35 mm a spřažena s betonovou podlahou min. přesah
výztuže 200 mm. Skladba viz. E.2.2 Řezy

BASKETBALOVÝ KOŠ
Jednosloupová konstrukcie
Basketbalová doska, kovová mriežka (rošt), 90 x 120 cm,
povrchová úprava pozink, lakování RAL9005, viz E.3.1.3
kotvení do betonu viz. výrobce

POZNÁMKY

Ilustrační vizualizace, přesné rozměry a detaily prvků popsány
ve výkresech a technické zprávě.

Ve vizualizaci není zobrazeno barevné spektrum betonové
podlahy. Specifikace nátěru bude popsána ve výkresu E.3.5 -
Nátěr betonové podlahy

±0,000 = 146.85 m.n.m Bpv

U/U STUDIO

unicorn/unicron

Zborovská 49, Praha 1
+420 724 819 859
info@uustudio.cz

investor
Mestská časť Bratislava-Rača
Kubačova 21, 831 06 Bratislava

projekt
SKATEPARK BRATISLAVA-RAČA

část	název výkresu
C	Vizualizace 7 - REVIZE

vypracoval
Ing. Jiří Kotal

revize	kontroloval
— A	Ing. Martin Hrouda

podpis	zodpovědná osoba
	Ing. Martin Hrouda

číslo výkresu	formát	měřítko	datum
C.7 - REVIZE	A3	-	02/2020